

Наименование	Основные характеристики		Состав базового комплекта	Розничная цена, RUB с НДС	
				0%	
Электроприводы для гаражных ворот - серия LEVIGATO					
 	LG-500	до 8,4 м ² тах высота ворот зависит от выбранной рейки	24В, тах тяговое усилие 500Н, скорость 140 мм/сек, LED- подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4N; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!	8910
	LG-800	до 11,2 м ² тах высота ворот зависит от выбранной рейки	24В, тах тяговое усилие 800Н, скорость 150 мм/сек, LED- подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4N; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!	10824
	LG-1200	до 18,6 м ² тах высота ворот зависит от выбранной рейки	24В, тах тяговое усилие 1200Н, скорость 150 мм/сек, LED- подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4N; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!	11792
	LG-600F	до 8,4 м ² тах высота ворот зависит от выбранной рейки	24В, тах тяговое усилие 600Н, скорость 200 мм/сек (СКОРОСТНОЙ), LED-подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4N; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!	12254
	LG-1000F	до 16,0 м ² тах высота ворот зависит от выбранной рейки	24В, тах тяговое усилие 1000Н, скорость 200 мм/сек (СКОРОСТНОЙ), LED-подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4N; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!	13222
Рейки для приводов серии LEVIGATO					
	LGR-3300C	высота ворот до 2,4 м		Рейка приводная цельная с цепью	3212
	LGR-3600C	высота ворот до 2,7 м		Рейка приводная цельная с цепью	3652
	LGR-4200C	высота ворот до 3,3 м		Рейка приводная цельная с цепью	4928
	LGR-3300B	высота ворот до 2,4 м		Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем	4202
	LGR-3600B	высота ворот до 2,7 м		Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем	4840
	LGR-4200B	высота ворот до 3,3 м		Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем	6160
Комплекты электроприводов для откатных ворот - серия ROTEQ					
	RTO-500KIT	до 500 кг	230В, тах тяговое усилие 500Н, интенсивность 25%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником (магнитные концевые выключатели); Два четырехканальных пульта АТ-4N; Универсальная монтажная пластина;	18612
	RTO-1000KIT	до 1000 кг	230В, тах тяговое усилие 700Н, интенсивность 25%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником (магнитные концевые выключатели); Два четырехканальных пульта АТ-4N; Универсальная монтажная пластина;	21384
	RTO-2000KIT	до 2000 кг	230В, тах тяговое усилие 1100Н, интенсивность 50%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником (магнитные концевые выключатели); Два четырехканальных пульта АТ-4N; Универсальная монтажная пластина; Монтажный комплект.	25916
	RTO-500KIT	до 500 кг	230В, тах тяговое усилие 500Н, интенсивность 25%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4N; Универсальная монтажная пластина; Монтажный комплект.	17622
	RTO-1000KIT	до 1000 кг	230В, тах тяговое усилие 700Н, интенсивность 25%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4N; Универсальная монтажная пластина; Монтажный комплект.	20438
	RTO-2000KIT	до 2000 кг	230В, тах тяговое усилие 1100Н, интенсивность 50%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4N; Универсальная монтажная пластина; Монтажный комплект.	24926
Комплекты электроприводов для распашных ворот - серия AMBO					
	AM-5000KIT	до 500 кг, до 5 м	230В, тах тяговое усилие 3000Н, интенсивность 25%, IP54	Электропривод линейный 2 шт.; Блок управления со встроенным радиоприемником CUSD-1; Монтажный комплект.	33836
	AM-5000		Открытие створок ВНУТРЬ и НАРУЖУ.	Электропривод линейный; Монтажный комплект. Подходит блок управления CUSD-1 (AN-Motors).	13970

Комплекты электроприводов для промышленных ворот - серия TARGO					
	TR-3531-230KIT	до 12 м ² , до 180 кг	230В, max крутящий момент 35Н/м, IP65, интенсивность эксплуатации	Электропривод с системой механической разблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; Внешний блок управления CUID-230 встроенным радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4;	33902
	TR-5024-230KIT	до 18 м ² , до 260 кг	230В, max крутящий момент 50Н/м, IP65, интенсивность эксплуатации	Электропривод с системой механической разблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; Внешний блок управления CUID-230 встроенным радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4;	37202
	TR-5024-400KIT	до 18 м ² , до 260 кг	400В, max крутящий момент 50Н/м, IP65, интенсивность эксплуатации	Электропривод с системой механической разблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; НОВЫЙ Внешний блок управления CUID-400N встроенным радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N;	43714
	TR-10024-400KIT	до 30 м ² , до 500 кг	400В, max крутящий момент 100Н/м, IP65, интенсивность эксплуатации	Электропривод с системой механической разблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; НОВЫЙ Внешний блок управления CUID-400N встроенным радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N;	48541
	TR-13018-400KIT	до 42 м ² , до 750 кг	400В, max крутящий момент 130Н/м, IP65, интенсивность эксплуатации	Электропривод с системой механической разблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; НОВЫЙ Внешний блок управления CUID-400N встроенным радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N;	50930
Шлагбаум BRAVO					
	Комплект шлагбаума BV-5 (со стрелой 4,3 метра)	до 4 м	24В, крутящий момент 230Н/м, максимальное время закрытия/открытия 6 сек, интенсивность 90%	Состав: Тумба шлагбаума BV-5; Блок управления со встроенным радиоприемником; 2 ПДУ; Заглушка для прямоугольной стрелы; Рейка RBN8; Демпфер BVD; Наклейки светоотражающие.	60530
	Комплект шлагбаума BV-5 (со стрелой 5,3 метра)	до 5 м	Рабочий ресурс от 1 000 000 циклов.	Состав: Тумба шлагбаума BV-5; Блок управления со встроенным радиоприемником; 2 ПДУ; Заглушка для прямоугольной стрелы; Рейка RBN8; Демпфер BVD; Наклейки светоотражающие.	61568
Комплектующие для шлагбаума					
	BV-5	до 6м	24В, крутящий момент 230Н/м, максимальное время закрытия/открытия 6 сек, интенсивность 90% Рабочий ресурс от 1 000 000 циклов.	Стойка шлагбаума со встроенным блоком управления и радиоприемником, заглушка для прямоугольной стрелы, два четырехканальных пульта, монтажный набор	55308
	BVD		Амортизирующий демпфер	длина демпфера равна эффективной длине стрелы	132
	BVS.01			Комплект наклеек светоотражающих "ALUTECH" (24 шт.)	796
	RBN8-4	4,3 м		Стрела для шлагбаума прямоугольная	3898
	RBN8-5	5,3 м		Стрела для шлагбаума прямоугольная	4804
Аксессуары для высокого типа монтажа секционных ворот					
	LGE-1000	при HL* ворот ≤ 1000 мм		Удлинительная тяга (для высокого монтажа ворот); комплектующие для монтажа.	959
	LGE-1500	при 1000 < HL* ≤ 1500 мм			1192
	*высота				
Дополнительные аксессуары					
	AT-4N		4-х канальный пульт дистанционного управления	Подходят также для автоматики AN-Motors! Подробно здесь.	1045
	AT-4N-KIT10		Комплект из 10 шт. 4-х канальных пультов дистанционного управления		9470
	AT-4N-KIT100		Комплект из 100 шт. 4-х канальных пультов дистанционного управления		68785
	AR-1-500N		Универсальный одноканальный радиоприемник, память на 500 пультов		1571
	LM-LB		Фотоэлементы беспроводные, компактные		2904
	LM-L		Фотоэлементы проводные, компактные		1771
	LM-L-KIT3		Комплект из 3-х пар фотоэлементов проводных, компактных		4485
	SL-U		Сигнальная лампа универсальная (диапазон применения: 12-24В пост/перем ток, 85-265В перем ток) со встроенной антенной и кронштейном крепления		1947
	SL-U-KIT3		Комплект из 3 шт. сигнальных ламп универсальных (диапазон применения: 12-24В пост/перем ток, 85-265В перем ток) со встроенной антенной и кронштейном крепления		4961
TR-CH		Цепь аварийного подъема TR-CH		328	

